



- เกจซีโอทู ใช้ปรับความดันและอัตราการไหลของแก๊ส CO2
- เกจยวนิอตเป็นแบบเกลียวในขนาดมาตรฐานตามก๊วแก๊สซีโอทู ทั่วไป
- แกนเก้ร และน๊อตหมุน พลิตจากทองเหลือง ทนทาน ป้องกันเกลียวตัวถัวเสียหาย
- ควบคุมการจ่ายได้อย่างสม่ำเสมอ
- หลอดโฟลมิเตอร์ทำจากโพลีคาร์บอเนต ให้ความเหนียวแน่น ทนทาน ไม่แตกง่าย
- มีแผ่นไดอะเฟรมกันความดันเกิน ป้องกันหลอดแก้วเสียหาย
- หน้าปัด 2 นิ้วอ่านตัวเลขได้ง่ายชัดเจน

PART NO.	DESCRIPTION	Inlet pressure (MPa)	Outlet pressure (MPa)	Rated Max Flow (L / min)	Inlet Connection	Outlet Connection	PACKING
CO650-NW	REGULATOR CO2 NETWELD	15	0.35	25	CGA320	M12x1RH	18 Box / Carton

ข้อแนะนำการใช้งาน

- ตัดตั้งต่อกับก๊วแก๊สซีโอทู เพื่อควบคุมปริมาณการไหล
- แนะนำให้ใช้งานตรงตามค่ากระแสไฟที่กำหนดเท่านั้น
- เกลียวหรือข้อต่อ ต้องอยู่ในสภาพปกติ สามารถตัดตั้งได้อย่างแน่นอนหนา ไม่หลวม
- ใช้ต่อพ่วงกับสายแก๊ส ขนาด 1/4 นิ้ว



Flow meter

