



# TIG WELDING MACHINES

## KRT200M RILAND INVERTER DC TIG 200M

เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ ทิก 200A  
 เชื่อมได้ทั้งทิกและ ไฟฟ้า ในตัวเดียวกัน  
 มีฟังก์ชันสวิตช์เชื่อม แบบธรรมดา 2T และ แบบอโต้ 4T  
 มีฟังก์ชันระบบ Pulse และ Down Slope  
 อาร์คสตาร์ท ด้วยระบบ HF น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก



SPECIFICATION	คุณสมบัติทางเทคนิค	หน่วย	
INPUT VOLTAGE	แรงดันไฟฟ้าที่ใช้	V ± %	1 phase 220V ± 15%
INPUT CERRENT	กระแสไฟฟ้าที่ใช้	A	TIG28 / MMA 43
OPEN CIRCUIT VOLTAGE	แรงดันไฟจ่าย ขณะไร้อาร์ค	V	56
OUTPUT CURRENT	ช่วงกระแสเชื่อม	A	10-200
DUTY CYCLE	วัฏจักรการทำงาน	%	60 ( at 25 °c )
ARC START	ระบบการเริ่มอาร์ค	-	HF
EFFICEINCY	ประสิทธิภาพเครื่องเชื่อม	%	80
POWER FACTOR	ประสิทธิภาพทางไฟฟ้า	%	0.73
INSULATION CLASS	ระดับของฉนวน	-	F
PROTECTION CLASS	ระดับการป้องกัน	-	IP21
WEIGHT	น้ำหนัก	KG	13
DIMENSION	ขนาด ( กXยXส )	MM	432x204x302

### บริษัท สยามพาร์ตโปรดักส์ จำกัด

99 หมู่ 6 ถ.นครินทร์ ต.บางขุนทอง  
 อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130  
 Tel.02 423 9229 ( 30 คู่สาย )  
 Fax.02 432 4555-57

[www.siampart.com](http://www.siampart.com)

