

## Anti-Spatter for metal welding

# น้ำยาป้องกันสะเก็ด

สามารถป้องกันสะเก็ดที่เกิดขึ้นจากการเชื่อม Mig และ เชื่อมไฟฟ้า โดยใช้ได้กับโลหะประเภท เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม และยังรวมถึงอุปกรณ์หัวเชื่อม CO2 อาทิเช่น Nozzel ,Contact tip เพื่อยืดอายุการใช้ของอุปกรณ์เหล่านี้ให้นานขึ้น

### คุณสมบัติเฉพาะ

- ไม่มีกลิ่น
- ไม่ติดไฟ
- ทาสีติดเพราะไม่มีส่วนผสมของซิลิโคน
- ช่วยลดต้นทุน ลดแรงงานขัด เจียร



### วิธีใช้งาน

1. ทาน้ำยาป้องกันสะเก็ดลงบนพื้นผิวชิ้นงาน หรือเติมน้ำยาในพริกอกซีใช้ฉีดพ่น บริเวณผิวชิ้นงานที่ไม่ต้องการให้สะเก็ดเชื่อมกระเด็นไปเกาะ ก่อนทำการเชื่อม
  2. หลังจากทำการเชื่อมเสร็จแล้ว สามารถใช้ไม้กวาดแข็ง แปรง หรือลมเป่า ให้สะเก็ดที่เกาะหลุดได้โดยง่าย
- ฉีดพ่นบริเวณพิวด้านใน ด้านนอกของปลอก Nozzle หลังจากเชื่อมไปแล้ว 15-30 นาที สามารถเคาะสะเก็ดที่เกาะพิว Nozzle ออก แล้วค่อยฉีดน้ำยาป้องกันสะเก็ดก่อนทำการเชื่อมใหม่



ขนาดบรรจุแกลลอนละ 5 ลิตร

ลังละ 4 แกลลอน ( 20 ลิตร )

บริษัท สยามพาร์ทโปรดักส์ จำกัด 34 ถนนพฤษฯ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

Tel: 0 2423 9229 Fax: 0 2432 4555-7 Line: @siampart  
Email: siampart@siampaer.com www.siampart.com