

# PLASMA CUTTING MACHINES

## RILAND



### เครื่องตัดพลาสมา RILAND CUT 60

- ▼ ไฟ 220V อาร์คสตาร์ทด้วยระบบ HF แบบสัมผัสขึ้นงาน ตัดได้เร็ว ได้แนวตัดที่แคบ คมสวย
- ▼ มีระบบ Flow ลมที่หัวตัดแบบอัตโนมัติ หลังการตัด เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของหัวตัด และอะไหล่ส่วนหัว
- ▼ ใช้งานง่าย น้ำหนักเบาเพียง 19 Kg
- ▼ ตัดเหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียมได้ ตัดเหล็กหนาให้ขาดได้ถึง 20 มม. ตัดคมสวยที่ 10 มม.

พร้อมอุปกรณ์แถม รับประกันเครื่อง 1 ปีเต็ม



KRC60-220

SPECIFICATION คุณสมบัติทางเทคนิค		หน่วย	KRC60-220
INPUT VOLTAGE	แรงดันไฟฟ้าที่ใช้	V	1-phase AC220V±15%
INPUT CURRENT	กระแสไฟฟ้าที่ใช้	A	30
OPEN CIRCUIT VOLTAGE	แรงดันไฟจ่ายขณะไร้ภาระ	V	240
OUTPUT CURRENT	ช่วงกระแสตัด	A	20-60
DUTY CYCLE	วัฏจักรการทำงาน	%	60 (at 25 °C)
EFFICIENCY	ประสิทธิภาพเครื่องตัด	%	80
POWER FACTOR	ประสิทธิภาพกำลังไฟฟ้า	-	0.73
INSULATION CLASS	ระดับของฉนวน		F
PROTECTION CLASS	ระดับการป้องกัน	IP	21
CUTTING CAPACITY	ความหนาของชิ้นงานที่ตัดได้	mm.	≤20
AIR PRESSURE	ความดันลม	Kg/cm <sup>2</sup>	4-5
WEIGHT	น้ำหนัก	KG	19
DIMENSION	ขนาด (กxยxส)	mm.	480x203x375



บริษัท สยามพาร์ทโปรดักส์ จำกัด

Tel: 0 2423 9229 Fax: 0 2432 4555-7

Email: [siampart@siampart.com](mailto:siampart@siampart.com)

Line: @siampart